

# WL2 Firewall®

Utmerket filtrerings- og renskapasitet - enkel betjening og stilrent design

## Rent vann på arbeidsplassen

WL2 FW er en vannkjøler som leverer rent og forfriskende kaldt vann på enhver arbeidsplass. Den kompakte størrelsen gjør at den passer utmerket overalt. Den er utformet for å tilfredsstille de krav som markedet etterspør i en vannkjøler. Enkel å betjene, flott utseende, utmerket ytelse og et tappeområde spesialtilpasset drikkeflasker/sportsflasker.

## Avansert teknologi

WL2 FW inneholder tre kjerneteknologier:



### Vannfiltrering av høy kvalitet

Waterlogic sine filter er sertifisert etter IAPMO R&T sine strengeste standarder. Dette gir kvalitetsstempelen Water Quality Platinum Seal, som betyr den beste mulige vannfiltrering og garanterer at hver eneste dråpe vann, fra første til siste - vil være like ren.



### Maksimal effekt med Firewall®-teknologi

Waterlogics patenterte Firewall-teknologi, benytter seg av et høyeffektivt UVC-rensesystem. Den patenterte UV-teknologien garanterer rent drikkevann.



### BioCote® -beskyttelse

De viktigste plastoverflatene, er belagt med BioCote®. BioCote® er et sølvion-belegg som gir kontinuerlig antimikrobe-beskyttelse mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp. Dessuten reduseres risikoen for kryss-smitte.



## Sertifisert renhet gir trygghet

Firewall-teknologien har blitt sertifisert av IAPMO R&T til NSF/ANSI-55 Class A UV og NSF P231-protokollen. Det er en unik sertifisering på vann. Ingen annen vannkjøler/vanndispenser på markedet i dag, innehar disse standardene. Slik sørger Firewall-teknologien for rene og tryggest mulig drikkevann på arbeidsplassen.

**R600a**

**Kjølemiddelgass**

Null miljømessig påvirkning



## Egenskaper

Firewall®-patentert UV-teknologi garanterer opptil 6 log. (99,9999%) reduksjon av alle bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Tappehøyde godt tilpasset for sportsflasker og karafler av standard størrelse.

Miljøvennlig kjølesystem som benytter seg av R600a. En naturlig forekommende kjølegass med lavt GWP (Globalt Oppvarmingspotensial) og null ODP (Ozon-nedbrytende potensial).

Stor kapasitet på dryppbrettet som fanger opp vannsøl uten at det renner over.

LED-UV feilmeldingsindikator, som gjør det enklere å vite når det er behov for service og gir en trygghet for brukeren.

BioCote®-beskyttet dispenser-område (inkluderer dryppbrettet, kaldtvannskranen og dispenser-knappene)

## Tekniske spesifikasjoner

### Tilgjengelige modeller

Gulv- og bordmodell

### Dimensjoner

Gulvmodell: 349 mm (B) x 1024 mm (H) x 363 mm (D)

Bordmodell: 349 mm (B) x 473 mm (H) x 363 mm (D)

### Dispenser-område (høyde)

230 mm

### Vekt

Bordmodell: 20 til 24 kg

Gulvmodell: 27 til 29 kg

### Standard filtrering (medfølger)

Aktivt karbon

### Lagrings-kapasitet

Kaldtvannstank (Gulvmodell): 4 liter

Kaldtvannstank (Bordmodell): 2 liter

### Dryppbrett-kapasitet

360 ml

### Kompressor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

### Vanntemperaturer (innstillinger)

Kaldt: 3-7°C (forhåndsinnstilt til 5°C)

Varmt: 85-87°C (forhåndsinnstilt til 85°C)

## Valgmuligheter

Kaldt Kullsyreholdig Temperert Varmt Ekstra varmt

1				
2				

## Kontakt oss i dag

Kaffemann

[www.kaffemann.no](http://www.kaffemann.no)

+47 99 29 38 99

[post@kaffemann.no](mailto:post@kaffemann.no)

## Testet og sertifisert



Firewall teknologi er sertifisert av IAMPO R&T til **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.

\*sertifiseringer kan variere på ulike produktmodeller